

可搬式 夕沙夕容量 95L





混合比率は専用の混合油管理尺を用いて簡単&安全に変えられます。 (15計 / 20計 / 25計))

軽快な八ンドル操作で給油は ラクラク1少量の給油も安心! (約4回転で112給油)

コンパクトで場所をとりません! タンク内蔵&電源不要ですから とっても便利です!











少量給油に最適! 混合油も簡単。安全。正確にでき! 面倒な手間から開放!!

明日への技術と信頼のサービス

**TATSUNO** 

# タンク容量 95L



## 少量給油の手間を簡単に! 配管工事不要! タンク内蔵簡単! 気軽に使える計量機!

混合がラクな専用混合油管理尺

備えつけの混合油管理尺を用いて3種類の ガソリンとオイルの混合油が簡単に作れます。 あとは、かくはん用ハンドルを回すだけ。 タンク内に残油があっても、混合比率を簡単 に変更できます。

手動でも高精度に計量し表示

ガソリンスタンドでも使用されている高精度 のメーターで少量給油でも正確にはかります。

省スペース・コンパクト

キャスター付きで移動もできます。

工事も電源も不要

タンク内蔵なので配管工事も不要です。 手動で少量給油。だから電源なしで給油可能。

給油完了前に誤って発車してしまった場合など

でもノズルが安全継手から切り離され、給油は 自動的にストップします。







### ■ 仕様 ACMT1111N

出 18L/手動70回転

機械式 3桁: 0.1~99.9L(給油量表示) [文字高: 25mm、文字色: 白] 量表示

算 計 機械式 7桁

量精度 ±5/1000(検定公差内)

比 15:1、20:1、25:1

セット 手動ハンドル方式(ゼロ戻し)

タンク容量 95L

ギヤーポンプ(油中ポンプ)

メーター 4ピストン式容積型

旋回機能付キャスター、移動用持ち手付き 台

設 置 環 境 気温:-20℃~+40℃、湿度(計量機内部):5%~95%

寸法·重量 600W×1095H×370D(mm)、90kg

オプション 安全継手(3/4<sup>B</sup> 離脱加重1960N(200kgf)、モーメンタリー方式)

※条例により指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵する少量危険物貯蔵・取扱所に該当する場合があります。 各自治体の火災予防条例の基準に従い、設置・運用を行ってください。

## 専用ノズルでリニューアル! ガソリンスタンドでも使用され 信頼と実績あるノズルを 少量給油専用に見直し設計しました 370 600

### 万全のメンテサービス網を完備 全国79ヵ所の直

⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



## 株式会社 タツノ

本社/〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13 圓 03-3452-6211(大代表) 園 03-3455-0946 http://www.tatsuno.co.jp/

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北9条西24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中 部 支 店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23 ● 九 州 支 店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に約60ヵ所の販売拠点がございます。)

- - **1** 050-9000-0700 **2** 011-644-1042
  - **1** 050-9000-0690 **2** 022-236-7782
  - **10** 050-9000-2474 **™** 028-662-1159

  - **1** 050-9000-0303 **1** 045-511-2828
  - **1** 050-9000-2345
- **3** 052-721-3165
  - **1** 050-9000-2500 06-6453-4504
  - **1** 050-9000-2311 **10** 082-294-6105 **1** 050-9000-0740 **1** 092-413-6680
    - 2012.07 (1000VS) AH00aA